

Технические характеристики продукта

Спецификации



ИБП APC Smart-UPS C 1500 ВА, ЖК-экран, 230 В

SMC1500I

⚠ Будет снято с производства: 31 Декабрь 2023

⚠ Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2032

⚠ Запланировано прекращение производства, доступен для заказа

Обзор

Презентация	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Срок поставки	Обычно поставляется в течение двух недель

Основные характеристики

Основное Входное напряжение	230 V
Другое Входное напряжение	220 В 240 В
Основное Выходное напряжение	230 В
Номинальная мощность [Вт]	900 Вт
Номинальная мощность	1500 В·А
Input Connection Type	IEC 320 C14
Кол-во выходных соединений	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Тип батареи	Свинцово-кислотная батарея
Оборудование в комплекте	Компакт-диск с программным обеспечением Компакт-диск с документацией USB кабель

Общие

Количество занятых силовыми модулями слото	0
Количество незанятых силовыми модулями сло	0
Продуктовая подкатегория web	Entry level
Запасной	No

Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	21,9 см
Ширина	17,1 см
Глубина	43,9 см

Вес нетто	24,09 кг
Место монтажа	Передний
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Нестоечный
Двухопорное крепление	0
USB-совместимый	Yes

Вход

Пределы входного напряжения	170...300 В регулируемый 180...287 В
Частота сети	50/60 Гц +/- 3 Гц автоопределение

Выход

Гармонические искажения	Менее 5 % при полной нагрузке
Максимальная задаваемая мощность (ВА)	1500 В·А
Максимальная задаваемая мощность (Вт)	900 Вт
Тип ИБП	Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Выходная частота	47–53 Гц для номинала в 50 Гц синхронизированная с электросетью 57–63 Гц для номинала в 60 Гц синхронизированная с электросетью

Соответствие


Сертификаты	C-Tick CE CSA ГОСТ VDE EAC
-------------	---

Параметры окружающей среды

Акустический уровень	45 дБА
Тепловыделение в режиме работы от сети	135 БТЕ/ч
Высота над уровнем моря	0...10000 ft
Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...45 °C
Высота хранения	0,00...15240,00 м
Относительная влажность	0...95 %
Относительная влажность хранения	0...95 %

Батареи и продолжительность автономной раб

Возможность увеличения времени автономии	0
Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	0
Типовое время перезарядки	3 ч

Количество картриджей RBC™	1
Срок службы батареи	3...5 г.
Запасная батарея	RBC6 
Емкость батареи в вольт-ампер-часах	220 ВАч время работы
Мощность зарядного устройства (Вт)	73 Вт номинальный

Коммуникационные средства и средства админ

Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Панель управления	Многофункциональная LCD панель состояния и управления
Свободные слоты	0

Защита от всплесков напряжения и фильтрации

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл	459 Дж
Подавление шума	Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам ieee : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям ul 1449

Тип упаковки

Вес упаковки	27,23 кг
Высота упаковки 1	37,6 см
Ширина упаковки 1	32,8 см
Длина упаковки 1	59,5 см
Количество штук в упаковке 2	1
Количество штук в упаковке 3	18

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Оптимизированная энергоэффективность	Энергоэффективный продукт
Take-back	Take-back program available

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
----------	--